

DIMASEAL 145 Premium

Butyl-Rubber-Sealant

Butylkautschuk-Dichtmasse

DIMASEAL 145 ist eine spritzbare, silikonfreie, einkomponentige, plasto-elastische und alterungsbeständige Dichtmasse mit guter Haftung auf Metallen und Kunststoffen. Zur dauerhaften Fugenabdichtung sowie Abdichten von Stößen, Rissen und Rillen, Überlappungen, Blechausschnitten im Baubereich, Fahrzeug- und Karosseriebau, Metall-, Blechnerei- und Spenglereibereich, sowie im Container-, Maschinen- und Apparatebau. Zur Abdichtung zwischen Baufertigteilen und Mauerwerk, Blecheinfassungen an Abgasrohren, sowie an Industrieverglasungen und allgemeinen Bauanwendungen. Überstreichbar mit den meisten Farben.

DIMASEAL 145 ergibt nach dem Abbinden eine zähplastische Dichtmasse mit der Fähigkeit, geringe Bewegungen der abzudichtenden Bauteile auszugleichen.

Eigenschaften:

- > Überlackierbar
- > Haftet auf den gängigsten Gebäudeoberflächen
- > Halbtrocknend – bildet eine Oberflächenhaut, bleibt aber darunter elastisch
- > Formulierung mit hohem Feststoffgehalt – ausgezeichnete Spaltfülleneigenschaften – Bindung ohne Schrumpfung
- > Gute Außenwitterungseigenschaften

Konsistenz: Zäh-pastös

Dichte: 1,5 – 1,6g/cm³

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C

Temperaturbeständigkeit: Nach dem Abbinden von -15°C bis +75°C

Beständig gegen:

Wasser, Streusalz, Witterungseinflüsse, verdünnte Säuren und Laugen, Abluft aus Küchen und Maschinenräumen

Einschränkungen:

Nicht auf Bitumen, Asphalt, Polycarbonat- oder Acrylglasplatten anwenden.

Für diese Anwendungen stehen Ihnen andere Produkte aus unserer Produktrange zur Verfügung.

Verpackung: Kunststoffkartuschen mit 300ml / Karton mit 20 Stück

Farbe: grau